NEMO
TILE + STONE

MARVEL STONE



MARVEL STONE



COLORS

MARVEL STONE

PORCELAIN FLOOR AND WALL TILES

HONED & MATTE FINISHES


CARARRA PURE


BIANCO DOLOMITE


NERO MARQUINA



BARDIGLIO GREY


CREAM PRESTIGE


CARARRA PURE
WALL MOSAIC Q


BIANCO DOLOMITE
WALL MOSAIC Q


NERO MARQUINA
WALL MOSAIC Q


BARDIGLIO GREY
WALL MOSAIC Q


CREAM PRESTIGE
WALL MOSAIC Q


CARARRA PURE
WALL HERRINGBONE


BIANCO DOLOMITE
WALL HERRINGBONE


NERO MARQUINA
WALL HERRINGBONE


BARDIGLIO GREY
WALL HERRINGBONE


CREAM PRESTIGE
WALL HERRINGBONE


CARARRA PURE
WALL TWIST


BIANCO DOLOMITE
WALL TWIST


NERO MARQUINA
WALL TWIST


BARDIGLIO GREY
WALL TWIST


CREAM PRESTIGE
WALL TWIST


CARRARA PURE
CHEVRON WALL


BIANCO DOLOMITE
CHEVRON WALL


NERO MARQUINA
CHEVRON WALL


CHEVRON COLD
WALL


CHEVRON WARM
WALL


CHEVRON MIX
WALL

MARVEL STONE
COLORS


CARARRA PURE
ESAGONA LAPPATO


BIANCO DOLOMITE
ESAGONA LAPPATO


NERO MARQUINA
ESAGONA LAPPATO


BARDIGLIO GREY
ESAGONA LAPPATO


CREAM PRESTIGE
ESAGONA LAPPATO


CARARRA PURE
CHEVRON LAPPATO

BIANCO DOLOMITE
CHEVRON LAPPATO


NERO MARQUINA
CHEVRON LAPPATO


BARDIGLIO GREY
CHEVRON LAPPATO


CREAM PRESTIGE
CHEVRON LAPPATO


CARARRA PURE
MOSAICO ESAGONO 3D


BIANCO DOLOMITE
MOSAICO ESAGONO 3D


NERO MARQUINA
MOSAICO ESAGONO 3D


BARDIGLIO GREY
MOSAICO ESAGONO 3D


CREAM PRESTIGE
MOSAICO ESAGONO 3D


MOSAICO ESAGONO GEO
COLD LAPPATO



MOSAICO ESAGONO GEO
WARM LAPPATO


BASKETWEAVE COLD
LAPPATO


BASKETWEAVE WARM
LAPPATO


CHEVRON COLD
LAPPATO


HALF HEX
COLD LAPPATO



CARARRA PURE
MOSAICO LAPPATO



BIANCO DOLOMITE
MOSAICO LAPPATO



NERO MARQUINA
MOSAICO LAPPATO



BARDIGLIO GREY
MOSAICO LAPPATO



CREAM PRESTIGE
MOSAICO LAPPATO



CARARRA PURE
MOSAICO LAPPATO
BURATTATO



BIANCO DOLOMITE
MOSAICO LAPPATO
BURATTATO



NERO MARQUINA
MOSAICO LAPPATO
BURATTATO



BARDIGLIO GREY
MOSAICO LAPPATO
BURATTATO



CREAM PRESTIGE
MOSAICO LAPPATO
BURATTATO



CARARRA PURE
MOSAICO MATTE



BIANCO DOLOMITE
MOSAICO MATTE



NERO MARQUINA
MOSAICO MATTE



BARDIGLIO GREY
MOSAICO MATTE



CREAM PRESTIGE
MOSAICO MATTE

MARVEL STONE

TEXTURED & MATTE FINISHES


CLAUZETTO WHITE


DESERT BEIGE


CARDOSO ELEGANT


BASALTINA VOLCANO


CLAUZETTO WHITE
MOSAICO BACCHETTA


DESERT BEIGE
MOSAICO BACCHETTA


CARDOSO ELEGANT
MOSAICO BACCHETTA


BASALTINA VOLCANO
MOSAICO BACCHETTA


CLAUZETTO WHITE
MOSAICO BURATTATO



DESERT BEIGE
MOSAICO BURATTATO



CARDOSO ELEGANT
MOSAICO BURATTATO


BASALTINA VOLCANO
MOSAICO BURATTATO


CLAUZETTO WHITE
MOSAICO


DESERT BEIGE
MOSAICO


CARDOSO ELEGANT
MOSAICO


BASALTINA VOLCANO
MOSAICO


CLAUZETTO WHITE
BRICK


DESERT BEIGE
BRICK



CARDOSO ELEGANT
BRICK


BASALTINA VOLCANO
BRICK


CLAUZETTO WHITE
BRICK 3D


DESERT BEIGE
BRICK 3D


CARDOSO ELEGANT
BRICK 3D


BASALTINA VOLCANO
BRICK 3D

MARVEL STONE

CLAUZETTO WHITE


DESERT BEIGE



CARDOSO ELEGANT


CLAUZETTO WHITE
TUMBLED MOSAIC


DESERT BEIGE
TUMBLED MOSAIC


CARDOSO ELEGANT
TUMBLED MOSAIC



CLAUZETTO WHITE
3D PLOT


DESERT BEIGE
3D PLOT


CLAUZETTO WHITE
3D MESH



DESERT BEIGE
3D MESH

MARVEL STONE
SIZES



63” x 110”


48” x 110”



63” x 63”

48” x 95”

48” x 48”



30” x 60”

30” x 30”


24” x 24”

12”x24”



20” x 44” Wall Tile

16” x 32” Wall Tile




11.8” x 11.8”
Matte Mosaic

11.8” x 11.8”
Lappto Mosaic

11.8” x 11.8”
Baccheta

11.8” x 11.8”
Burattato




11.8” x 11.8”

11.8” x 13.8”
Esagono Lappato

10” x 13.8” Geo

11.8” x 13.8”
3D Esagono



8.8” x 9”
Chevron

11.8” x 24” Brick

11.8” x 24” Brick 3D

*Not all colors are available in all sizes, please speak with sales representative about availability

MARVEL STONE



MARVEL STONE

White Body wall tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex L group BIII
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex L group BIII
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice L gruppo BIII
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice L gruppo BIII

Rivestimenti in pasta bianca - Rettificato monocalibro

50x110 cm 19⁵/₈"x43¹/₄" **8,5 mm**
40x80 cm 15³/₄"x31¹/₂" **8,5 mm**
50x110 cm 19⁵/₈"x43¹/₄" **11 mm 3D Plot**
40x80 cm 15³/₄"x31¹/₂" **10 mm 3D Mesh**

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N Requisiti per dimensione nominale N 7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%)	N ≥ 15 cm (mm)	MARVEL STONE Wall design	
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,75 (*)	± 0,5 (*)	± 2,0 (*)	± 0,3% ± 1,0 mm	
	Thickness Spessore		± 0,5 (**)	± 10 (**)	± 0,5 (**)	± 10,0% ± 0,5 mm	
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,5 (***)	± 0,3 (***)	± 1,5 (***)	± 0,3% ± 0,8 mm	
	Rectangularity Ortogonalità		± 0,75 (****)	± 0,5 (****)	± 2,0 (****)	± 0,3% ± 1,5 mm	
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. + 0,75 - 0,50 e.c. + 0,75 - 0,50 w. ± 0,75	c.c. + 0,5 - 0,3 e.c. + 0,5 - 0,3 w. ± 0,5	c.c. + 2,0 - 1,5 e.c. + 2,0 - 1,5 w. ± 2,0	**8,5 mm** ± 0,3% ± 1,5 mm	**3D** **Not applicable** Non applicabile
			EN 14411 annex L (Group BIII) EN 14411 appendice L (Gruppo BIII)	**ISO 13006 annex L (Group BIII)** ISO 13006 appendice L (Gruppo BIII)			
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	**Water absorption (in% by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**Average >10%. When the average > 20%, this shall be indicated. Individual value > 9%** Media >10%. Se questo valore > 20%, deve essere indicato. Valore Singolo > 9%			$10\% < E_b \leq 20\ \%$	
Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 600 N			S ≥ 600 N	
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 15 N/mm²			R ≥ 15 N/mm²	
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile		$\leq 7\ MK^{-1}$	
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile		**Resistant** Resiste	
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile		≤ 0,06% (0,6mm/m)	
	Crazing resistance Resistenza al cavillo	ISO 10545-11	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1	**Required** Metodo di prova richiesto		**Resistant** Resiste	
Physical Properties Proprietà fisiche	**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Dichiarare un valore	-		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_E$** Classe A1 oppure $A1_E$	-		A1	
Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B (GB for glazed tiles)** Classe minima B (GB per piastrelle smaltate)			GA	
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile		GLA	
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile		GHA	
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	**Minimum Class 3** Classe 3 minima			5	
	Release of dangerous substances: Cadmium (in mg/dm²) and Lead (in mg/dm²) Rilascio di sostanze pericolose: Cadmio (in mg/dm²) e Piombo (in mg/dm²)	ISO 10545-15	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile		≤ 0,01 mg/dm² Cd ≤ 0,1 mg/dm² Pb	

(*) **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
(**) **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
(***) **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (W) corrispondenti.
(****) **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (W) corrispondenti.
c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).

MARVEL STONE

Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411:2012 annex G group BIa
Compliant with standards ISO 13006:2012 annex G group BIa
Conforme alla norma EN 14411:2012 Appendice G gruppo BIa
Conforme alla norma ISO 13006:2012 Appendice G gruppo BIa

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

120x240 cm 47¼"x94½"	⧗ 9 mm	**45x90 cm** 17¾"x35⅜"	⧗ 10 mm	**60x120 cm** 23⅝"x47¼"	⧗ 20 mm
120x120 cm 47¼"x47¼"	⧗ 9 mm	**60x60 cm** 23⅝"x23⅝"	⧗ 10 mm	**60x60 cm** 23⅝"x23⅝"	⧗ 20 mm
75x150 cm 29½"x59"	⧗ 10 mm	**30x60 cm** 11¾"x23⅝"	⧗ 10 mm		
75x75 cm 29½"x29½"	⧗ 10 mm				

Technical features / Caratteristiche tecniche		Test Method / Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N			MARVEL STONE Floor design			
			7 cm ≤ N < 15 cm	N ≥ 15 cm		Matt	Honed	Textured	LASTRA 20mm
			(mm)	(%)	(mm)				
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	**Length and width** Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 [a]	±0,6 [a]	±2,0 [a]	± 0,3% ± 1,0 mm,	± 0,3% ± 1,0 mm	± 0,3% ± 1,0 mm,	± 0,3% ± 1,0 mm
	Thickness Spessore		± 0,5 [a*]	± 5 [a*]	± 0,5 [a*]	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm	± 5,0% ± 0,5 mm
	Straightness of sides Rettilineità degli spigoli		± 0,75 [a**]	± 0,5 [a**]	± 1,5 [a**]	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm	± 0,3% ± 0,8 mm
	Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)		± 0,75 [a***]	± 0,5 [a***]	± 2,0 [a***]	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,5 mm
	Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 e.c. ± 2,0 w. ± 2,0	± 0,4% ± 1,8 mm	± 0,3% ± 1,5 mm	**Not applicable to "strong" structures** Non applicabile a strutturati forti	
			EN 14411 annex G (Group BIa) EN 14411 appendice G (Gruppo BIa)		**ISO 13006 annex G (Group BIa)** ISO 13006 appendice G (Gruppo BIa)				
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	**Water absorption (in% by mass)** Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	**E_b ≤ 0,5% Individual Maximum 0,6%** E_b ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%			≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
		ASTM C373	**Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%**			≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %	≤ 0,5 %
Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	**Breaking strength** Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N			S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 1500 N	S ≥ 10000 N
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione		R ≥ 35 N/mm²			R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 40 N/mm²	R ≥ 45 N/mm²
	Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile		≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	**Mohs hardness** Durezza Mohs	EN 101 [1]	≥ 6 (UGL)			**Suitable for** Conforme	5	8	8
	Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³	≤ 150 mm³
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	**Coefficient of thermal linear expansion** Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile		≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹	≤ 7 MK⁻¹
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1	**Test method available** Metodo di prova disponibile		**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
	Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	**Declared value** Dichiarare un valore	**Test method available** Metodo di prova disponibile		≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
	Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	**Pass according to EN ISO 10545-1** Test superato in accordo con ISO 10545-1	**Required** Metodo di prova richiesto		**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste	**Resistant** Resiste
Physical Properties Proprietà fisiche	**Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives** Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	**Declared value** Dichiarare un valore	-		≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm² (Class C2 - EN 12004)
	Reaction to fire Reazione al fuoco	-	**Class A1 or $A1_{fl}$** Classe A1 oppure $A1_{fl}$	-		A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$	A1 - $A1_{fl}$
Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	**Resistance to household chemicals and swimming pool salts** Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	**Minimum Class B (UB for unglazed tiles)** Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)			UA	UA	UA	UA
	Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Manufacturer is to stateclassification** Secondo la classificazione indicata dal fabbricante		ULA	ULA	ULA	ULA
	Resistance to high concentrations of acids and alkalis Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali		**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile		UHA	-	UHA	UHA
	Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	**Declared Class** Dichiarare una Classe	**Test method available** Metodo di prova disponibile		5	5	5	5
Safety Characteristics (2) Caratteristiche di sicurezza (2)	**Barefoot Ramp Test** Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	**Declared value** Dichiarare un valore	-		A	0	A+B+C	A+B+C
	Shod Ramp Test Metodo della rampa "calzato"	DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	**Declared value** Dichiarare un valore	-		R9	N.C.	R11	R11
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C)	**Declared value** Dichiarare un valore	-		Class 1	Class 0	Class 3	Class 3
		BS 7976-2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	**Declared value** Dichiarare un valore	-		PTV > 36 Dry PTV < 24 Wet	PTV > 36 Dry PTV < 24 Wet	PTV > 36 Dry PTV > 36 Wet	PTV > 36 Dry PTV > 36 Wet
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza	**Coefficient of friction (COF)** Coefficiente di attrito	B.C.R.A. Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto < 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
	Dynamic coefficient of friction (DCOF) Coefficiente di attrito dinamico	ANSI A137.1-2012	**ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.**			> 0,42 Wet	< 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
	Static coefficient of friction (SCOF) Coefficiente di attrito statico	ASTM C1028-2007	**The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60**			≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet	≥ 0,60 Dry 0,50 ÷ 0,60 Wet	≥ 0,80 Dry ≥ 0,80 Wet	≥ 0,80 Dry ≥ 0,80 Wet
	Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	**Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test**			Class P2	Class P0	Class P3	Class P4

[a] **The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
[a*] **The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W).** Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
[a**] **The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (W) corrispondenti.
[a***] **The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensione di fabbricazione (W) corrispondenti.
c.c. **The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
e.c. **The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
w. **The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W).** Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
(1). **Requirements european standard EN 176.** Requisiti richiesti normativa europea EN 176.
(2). **Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance).** Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.



NEMO
TILE + STONE

MARVEL STONE